









MATERIALES

1. Forjado unidireccional de viguetas de hormigón pretensado y bovedillas de hormigón aligerado 300 mm de espesor **2.** Viga de hormigón armado 35 x 65 cm **3.** Bloques de poliestireno expandido de superficie rugosa canto recto de espesor variable para formación de pendientes Efipor Basic Pendientes-034 espesor mínimo 50 mm **4.** Lámina impermeabilizante sintética autoprotegida TPO **5.** Lámina drenante con nódulos de 10 mm de altura **6.** Capa de grava de 100 mm de espesor tamaño de árido 20 mm **7.** Techo suspendido de placa de yeso laminado de 13 mm de espesor fijado a substructura metálica **8.** Manta de fibras aglomeradas de lana mineral de 50 mm de espesor **9.** Vidrio laminado 5+5 con butiral transparente **10.** Perfil U de acero inoxidable 50.30.2 **11.** Cargadero de perfilería tubular de acero **11.1.** Perfil tubular de acero 40.40.2 **11.2.** Placa de anclaje a forjado de acero 100 x 100 x 5 mm **12.** Aislamiento de poliestireno extruido 50 mm de espesor **13.** Solera de mortero con mallazo 40x40x5 de 50 mm de espesor **14.** Acabado de pintura de poliuretano **15.** Perfil de chapa plegada de acero desarrollo 50.30.50.25 de 3 mm de espesor **16.** Perfil de acero laminado L100.7 **17.** Placa de yeso laminado de 13 mm de espesor fijado a perfilería metálica fijada a frente de forjado**18.** Manta de fibras aglomeradas de lana mineral de 30 mm de espesor **19.** Viga de hormigón armado 35 x 50 cm **20.** Losa de escalera de hormigón armado de 23 cm de espesor **21.** Contrahuella de chapa de acero de 3 mm de espesor **22.** Huella de peldañeado de chapa lagrimada de 5 mm de espesor **23.** Pletina de acero 40.5 **24.** Viga de hormigón armado de 40 x 50 cm **25.** Solera de mortero con mallazo 40x40x5 de 100 mm de espesor **26.** Viga de hormigón armado de 35 x 70 cm **27.** Tablero aglomerado de 20 mm de espesor acabado melamina blanca **28.** Enrastrelado horizontal de madera de pino 12 x 40 mm **29.** Enlistonado de madera de pino de 20 x 20 mm cada 40 mm **30.** Doble placa de yeso laminado de 13 mm de espesor

SEGUNDA FASE

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR

SITUACIÓN
Avda. de Calonge 39, Cala d'Or
07660, Santanyí, Islas Baleares

LA PROPIEDAD
Ayuntamiento de Santanyí

FECHA
Marzo 2018

MRM ARQUITECTOS S.L.P.
Miguel Alonso Flamarique
Roberto Eviti Machan
Mamen Escorihuela Vitales

C/ Puente de Miluze, nº12 bajo
31012 Pamplona, Navarra
[T+F] 948 074407

www.mrmarquitectos.com
mrm@mrmarquitectos.com

PROYECTO DE EJECUCIÓN

DETALLES CONSTRUCTIVOS
DETALLES CONSTRUCTIVOS VERTICALES
ESCALERA PRINCIPAL

escala 1:150/ 1:5

C 3.07

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa de MRM Arquitectos S.L.P. LOPD

Antes de imprimir o copiar este documento, piense bien si es realmente hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.