

MATERIALES

1 canal y montantes "pladur metal" de acero galvanizado de 46 mm de espesor anclado a suelo y techo **2** placa de carton-yeso "pladur N" de 15 mm de espesor **3** placa de carton-yeso "pladur WR" repelente al agua de 15 mm de espesor **4** relleno interior de mantas de fibras aglomeradas de lana de roca de 40 kg/m³ de densidad y 50 mm de espesor **5** Alicatado cerámico tipo Topcer 10 x 10 cm **6** Rastreles verticales de madera de pino 40 x 12 mm **7** Panel MDF acabado hpl blanco 20 mm de espesor **8** Panel MDF rechapado en pino de 20 mm de espesor **9** Listones de madera de pino 20 x 20 mm cada 40 mm **10** Muro de hormigón armado HA-25 de 250 mm de espesor **11** Cámara de aire vertical sin ventilar de 10 mm de espesor **12** Fábrica de ladrillo perforado tipo tocho **13** Enfoscado de mortero mineral hidrofugado en capa gruesa tipo weber.rev hidro de 20 mm de espesor **14** Panel semirígido de lana mineraltipo Fixrock de Rockwool de 120 mm de espesor **15** Capa de mortero de cal aislante termo-acústico tipo weber.therm aislone de 80 mm de espesor **16** Acabado de pintura plástica blanca **17** Placa de cartón yeso tipo pladur F resistente al fuego de 15 mm de espesor **18** Acabado de mortero mineral coloreado de altas prestaciones; armado con fibra de vidrio transpirable e impermeable tipo webertherm clima **19** Fábrica de ladrillo hueco doble

PAVIMENTOS

Acabado superficial pintura/resina autonivelante poliuretano alifático (Pe)
Pavimento flotante sobre plots de loseta de piedra de mares de 40 mm de espesor (Lp)

TECHOS

Falso techo de mantas de fibras aglomeradas de lana mineral de 40 mm de espesor y placas cartón yeso de 15 mm calidad Q2/Q4, acabado en pintura blanca lisa mate (Ye)
Falso techo de mantas de fibras aglomeradas de lana mineral de 40 mm de espesor y placas cartón yeso repelente al agua de 15 mm calidad Q4, acabado en pintura blanca lisa mate (Ya)

TECHO
SUELO

RODAPIE

En general, tablero compacto 15 mm de espesor acabado formica blanca



SEGUNDA FASE

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR

SITUACIÓN
Avda. de Calonge 39, Cala d'Or
07660, Santanyí, Islas Baleares

LA PROPIEDAD
Ayuntamiento de Santanyí

FECHA
Marzo 2018

mrm arquitectos
MRM ARQUITECTOS S.L.P.
Miguel Alonso Flamarique
Roberto Ervití Machain
Mamen Escorihuela Vitales

C/ Puente de Miluze, nº12 bajo
31012 Pamplona, Navarra
[T+F] 948 074407

www.mrmarquitectos.com
mrm@mrmarquitectos.com

Antes de imprimir o copiar este documento, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa de MRM Arquitectos S.L.P. LOPD

PROYECTO DE EJECUCIÓN

ALBAÑILERÍA
PLANTA SÓTANO
cota - 2.80 m

escala 1:50

N

C 1.01