





















MATERIALES

1. Carpintería de acero con RPT Jansen Janisol Puertas pieza 600.006Z o similar **2.** Junquillo de acero galvanizado 35.15.1,5 **3.** Perfil de acero galvanizado 25.10.1,5 **4.** Vidrio 5+5/14/5+5 **5.** Doble placa de cartón yeso tipo Pladur N de 15+15 mm de espesor **6.** Aislamiento térmico de mantas de fibras aglomeradas de lana mineral de 50 mm de espesor entre entramado de perfilería metálica de 46 mm de canto **7.** Tablero de aglomerado acabado melamina blanca de 20 mm de espesor **8.** Premarco de acero perfil tubular 50.30.2 **9.** Premarco de acero perfil tubular 50.50.1,5 **10.** Aislamiento térmico de mantas de fi bras aglomeradas de lana mineral de 50 mm de espesor **11.** Chapa plegada de acero galvanizado desarrollo 50.330.170.330.50 de 1,5 mm de espesor **12.** Pilar estructura metálica perfil de acero laminado HEB **13.** Chapa plegada de acero galvanizado desarrollo 20.10.170.10.20 de 1,5 mm de espesor **14.** 1/2 pie fábrica de ladrillo hueco doble tipo tocho **15.** Bajante de pluviales de PVC **16.** Bajante de pluviales de PVC **17.** Aislamiento térmico de mantas de fibras aglomeradas de lana mineral adherido a la cara interior del mortero de 100 mm de espesor. Sistema tipo fixrock. **18.** Revestimiento de mortero monocapa de 20 mm de espesor **19.** Vidrio laminado 5+5 con butiral transparente **20.** Junquillo perfil tubular de acero 30.10.1,5 **21.** Carpintería de acero con RPT Jansen Janisol Puertas pieza 630.013Z o similar **22.** Perfil de acero galvanizado 40.10.1,5 **23.** Tirador perfil de acero laminado L60.60.6 **24.** Pilar estructura de hormigón armado **25.** Aislamiento de poliestireno expandido 20 mm de espesor **26.** Carpintería de acero con RPT tipo Jansen Janisol Puertas pieza 630.010Z **27.** Perfil remate de revestimiento de mortero de acero galvanizado L50.30.1,5 **28.** Vidrio 4/16/4 Climaguard Premiumde Guardian o Similar **29.** Carpintería practicable de aluminio con RPT COR 60 hoja oculta o similar **30.** Premarco perfil tubular de acero galvanizado 50.20.1,5 . **31.** Enfoscado interior de mortero de cemento a golpe de llana de 10 mm de espesor **32.** Listones de madera de pinto 20x20 mm cada 40 mm **33.** Perfil de remate de acero galvanizado L.30.10.1,5 **34.** Perfil de remate de acero galvanizado L.23.16.1,5 **35.** Jamba de madera de pino acabado melamina blanca 65 x 15 mm **36.** Premarco de madera de pino 100 x 30 mm **37.** Marco de madera de pino acabado melamina blanca 100 x 15 mm **38.** Marco de madera de pino acabado melamina blanca 40 x 15 mm **39.** Puerta panelada acabado melamina blanca **40.** Puerta corredera de vidrio templado laminado 5+5 con butiral transparente **41.** Placa de cartón yeso Pladur N o similar 15 mm espesor **42.** Listones de madera de pino 40 x 20 mm cada 80 mm **43.** Revestimiento de chapa plegada de acero galvanizado desarrollo 120.120.120.120 1,5 mm de espesor **44.** Pilar de acero perfil tubular **45.** Relleno de espuma de poliuretano **46.** Listón remate de madera de pino 80 x 20 mm **47.** Premarco de madera de pino 125 x 30 mm **48.** Marco de madera de pino acabado melamina blanca 125 x 10 mm **49.** Listón remate de panelado de madera de pino 90 x 20 mm **50.** Puerta pivotante 2.00 x 1.76 m panelada acabado melamina blanca **51.** Batidero de madera de pino 10 x 10 mm **52.** Premarco madera de pino 30 x 20 mm **53.** Marco de madera de pino 50 x 10 mm **54.** Premarco perfil tubular de acero galvanizado 30.30.1,5 **55.** Marco de madera de pino acabado melamina blanca 180 x 10 mm **56.** Premarco de madera de pino 180 x 30 mm **57.** Perfil tubular acero 15.15.1,5 180 x 10 mm **58.** Chapa plegada de acero desarrollo 20.60.10.160 1 mm espesor **59.** Perfil tubular acero 20.20.1,5 mm **60.** Rastrel vertical de madera de pino 40 x 12 cada 60 cm **61.** Perfil de acero laminado L120.12 **62.** Redondo de acero Ø32 **63.** Relleno de hormigón **64.** Junquillo de acero galvanizado 65.10.1 **65.** Premarco de perfil tubular de acero galvanizado 30.15.2 **66.** Relleno de espuma de poliuretano **67.** Puerta batiente 2.20 x 0.90 panelada acabado melamina blanco **68.** Perfil U de acero 30.30.30.2 **69.** Perfil L de remate cartón yeso de acero 30.30.1 **70.** Carpintería de acero con RPT Jansen Janisol Puertas pieza 600.010Z o similar **71.** Carpintería de acero con RPT Jansen Janisol Puertas pieza 630.010Z o similar **72.** Chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor **73.** Junquillo de acero galvanizado 10.15.1,5 **74.** Capa de mortero de cal aislante termo-acústico tipo weber.therm aislone de 40 mm de espesor **75.** Capa de mortero de cal aislante termo-acústico tipo weber.therm aislone de 80 mm de espesor **76.** Acabado de mortero mineral coloreado de altas prestaciones; armado con fibra de vidrio transpirable e impermeable tipo webertherm clima **77.** Premarco perfil tubular de acero tubular 70.30.2

SEGUNDA FASE

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR

SITUACIÓN
Avda. de Calonge 39, Cala d'Or
07660, Santanyí, Islas Baleares

LA PROPIEDAD
Ayuntamiento de Santanyí

FECHA
Marzo 2018

MRM ARQUITECTOS S.L.P.
Miguel Alonso Flamarique
Roberto Erviti Machain
Mamen Escorihuela Vitales

C/ Puente de Miluze, nº12 bajo
31012 Pamplona, Navarra
[T + F] 948 074407

www.mrmarquitectos.com
mrm@mrmarquitectos.com

Aviso de Propiedad Intelectual
Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa de MRM Arquitectos S.L.L. (LPI)

PROYECTO DE EJECUCIÓN

DETALLES CONSTRUCTIVOS
DETALLES CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES
PLANTA PRIMERA

escala 1:150/ 1:5

C 3.06